POLIMASK® 230 A2 P3

Respiratore per verniciatura a spruzzo e giardinaggio, in confezione termosaldata, costituito da una semimaschera di taglia universale conforme alla norma UNI EN 140 e un filtro combinato 230 A2 P3 R D. La carta filtrante, contraddistinta dal marchio Biostop*, presenta un trattamento fungicida e battericida che risulta particolarmente utile quando gli aerosol da cui occorre proteggersi sono di tipo biologico.

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta.
- Bardatura anatomica a due tiranti di cui il superiore sdoppiato in corrispondenza della nuca, con passanti di regolazione incorporati nelle fibbie di aggancio.
- Raccordo di inspirazione filettato speciale.
- Gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice.

CARATTERISTICHE

Le principali caratteristiche funzionali sono:

- I materiali costitutivi non provocano allergie o irritazioni.
- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta (circa 99,5% in media).
- Bassa resistenza respiratoria (< 1,2 mbar all'inspirazione, < 2 mbar all'espirazione, a 160 l/min).
- Ridotto spazio morto, molto inferiore al massimo consentito.
- Buona resistenza alla fiamma e autoestinguenza.
- Rapidità di indossamento e disindossamento.
- Possibilità di tenere la semimaschera indosso pronta per l'uso.
- Lunga conservabilità, elevata resistenza all'ozono delle mescole di gomma e impiego di resine sintetiche idonee all'esposizione sia basse che alte temperature e insensibili all'umidità, conformemente alle norme Europee.
- Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione.
- Compatibilità con l'uso di occhiali.
- Peso: g 160 circa.

POLIMASK 230 A2 P3 Codice 4336 0019

Via di Cervara, 42 00155 Roma – Tel. +39 06 2270051 – Fax +39 06 2290351 – www.dpisekur.com – dpi@dpisekur.com